



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Печь ротационная Восход Муссон-ротор 350

Ротационная печь **Восход Муссон-ротор 350** используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий. Облицовка, дверь печи, стенки, потолок и порог пекарной камеры выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят набор ЗИП.

Оборудование поставляется в разобранном виде.
Монтаж и пусконаладочные работы производятся квалифицированными специалистами.
Стоимость работ рассчитывается

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/pech-rotatsionnaia-voskhod-musson-rotor-350/>



Цена: 2866380.00 руб.

Характеристики

Характеристики	
Высота	3138 мм
Ширина	2350 мм
Глубина	2955 мм
Мощность	160 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	газ
Жидкое топливо	14,5 кг/ч

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Вес с упаковкой	Проем двери, дверь, основание, платформа, потолок, профили пояса, стойки и патрубок 1134 кг Блок воздухоподогревателя, вентилятор, трубы парогенератора, пандус, стенки и крыша блока, пандус и мин. плита: 738 кг Козырек, панели, зашивки и канал: 290,6 кг Клапан продувки, клапан паросброса, подвод воды, планки крепежные, переходник и панель оператора: 85 кг Стенки камеры, жалюзи, порог, зашивка и настил: 482,5 кг Панели облицовочные: 150 кг Рамка и мин. маты: 318 кг Панель управления, дверь левая, зашивка, стенка передняя и подводка гибкая: 275 кг ДРД, комплектующие и крепеж: 31 кг Стержни парогенератора: 303 кг Парогенераторы: 160 кг
Парогенераторы	160 кг
Размер противня	1000x600 мм, 900x600 мм
Вес (с упаковкой)	3967 кг
Рамка и мин. маты	318 кг
Размеры противня	600x1000 мм
Вес (без упаковки)	3100 кг
Габариты в упаковке	Проем двери, дверь, основание, платформа, потолок, профили пояса, стойки и патрубок 2470x2250x1020 мм Блок воздухоподогревателя, вентилятор, трубы парогенератора, пандус, стенки и крыша блока, пандус и мин. плита: 2270x1410x1500 мм Козырек, панели, зашивки и канал: 2370x1060x1160 мм Клапан продувки, клапан паросброса, подвод воды, планки крепежные, переходник и панель оператора: 1152x340x500 мм Стенки камеры, жалюзи, порог, зашивка и настил: 2180x720x2200 мм Панели облицовочные: 2130x680x463 мм Рамка и мин. маты: 1670x1100x1950 мм Панель управления, дверь левая, зашивка, стенка



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

	передняя и подводка гибкая: 2130x990x645 мм ДРД, комплектующие и крепеж: 1160x300x330 мм Стержни парогенератора: 1125x620x290 мм Парогенераторы: 1230x700x645 мм
Панели облицовочные	150 кг
Температурный режим	от 100 до 300 °C
Газообразное топливо	19 м3/ч
Страна-производитель	Россия
Общая площадь выпечки	20,46** / 21,6** м2
Максимальный расход****	Газообразное топливо 19 м3/ч Жидкое топливо: 14,5 кг/ч
Стержни парогенератора	303 кг
Электрическая мощность	8 кВт
ДРД, комплектующие и крепеж	31 кг
Высота потолков в помещении	не менее 4 м
Батон 0,3 кг (14 шт. на 1 противне)	468** / 504**
Батон 0,5 кг (11 шт. на 1 противне)	352***
Вместимость стеллажных тележек	2
Козырек, панели, зашивки и канал	290,6 кг
Производительность за 1 выпечку	Хлеб формовой при использовании кассет 5Л7 288** / 360** Хлеб формовой при использовании кассет 5Л10: 288** / 360** Батон 0,5 кг (11 шт. на 1 противне): 352*** Батон 0,3 кг (14 шт. на 1 противне): 468** / 504** Мелкоштучные изделия 0,15 кг (28 шт. на 1 противне): 1008**
Время разогрева до температуры 250 °C	не более 25 мин.
Марка используемых стеллажных тележек	ТС-7* и ТС-8*
Расход воды за один цикл пароувлажнения	12 л

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Хлеб формовой при использовании кассет 5Л7	288** / 360**
Хлеб формовой при использовании кассет 5Л10	288** / 360**
Мелкоштучные изделия 0,15 кг (28 шт. на 1 противне)	1008**
Стенки камеры, жалюзи, порог, зашивка и настил	482,5 кг
Панель управления, дверь левая, зашивка, стенка передняя и подводка гибкая	275 кг
Проем двери, дверь, основание, платформа, потолок, профили пояса, стойки и патрубок	1134 кг
Клапан продувки, клапан паросброса, подвод воды, планки крепежные, переходник и панель оператора	85 кг
Блок воздухоподогревателя, вентилятор, трубы парогенератора, пандус, стенки и крыша блока, пандус и мин. плита	738 кг

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.